BP-55C26

Modulares Konzept trifft auf zukunftsfähige Technologie und starke Sicherheitsfeatures



- Farb-Multifunktionsdrucker (MFP) mit 26 S./Min.
- 25,6 cm-Bedienfeld (10,1 Zoll) mit einer so sensitiven Benutzeroberfläche wie beim Smartphone
- 300-Blatt-DSPF-Originaleinzug scannt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 240 ipm
- Umfangreiche Finishing-Optionen, inkl. einer Falzeinheit, sorgen für noch mehr Flexibilität für Ihre Druckausgabe
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, viele weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er drucken möchte
- OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office Dateien (opt.)
- Optionaler Microsoft Teams-Connector stärkt die Zusammenarbeit und das hybride Arbeiten durch direkten und sicheren Zugriff zum Drucken oder Scannen aus Ihren Microsoft Teams-Kanälen

- Sicheres und schnelles Drucken und Scannen von öffentlichen Cloud-Speicherdiensten (opt.) – einfach per Single Sign-On
- Interaktion mit dem MFP direkt von Ihrem Mobilgerät über opt.
 WiFi, AirPrint, Bluetooth sowie std. NFC und QR-Code möglich
- Schützen Sie Ihre Daten, Ihr Gerät und Ihr Netzwerk mit der opt. "Bitdefender Anti-Malware"-Schutzsoftware
- Branchenführende System- und Datensicherheitsfunktionen, inkl. BIOS-basierter Sicherheit und standardmäßigem Trusted Platform Module, gewährleisten die Sicherheit vertraulicher Daten
- Durchdachte Umweltfeatures: Geringerer Stromverbrauch im Standby-Modus, niedriger TEC-Wert, weniger Verpackungen durch lange Toner-Laufzeiten



Technische Daten

Allgemeines

Migeriferies			
Maschinengeschwindigkeit (max)	A4*1	А3	SRA3
BP-55C26	26 S./Min.	15 S./Min.	14 S./Min.
Bedienfeld-Display	25,6 cm Farb-L	.CD Touchscreen (10),1")
Papiergröße (min – max)	A6R – SRA3		
Papiergewicht			
Kassette	60 - 300 g/m ²		
Semi-Magazin	55 - 300 g/m ²		
Papierkapazität (Std – max)			
Blatt	650 - 6.300		
Kassetten/Magazine	1 – 5 (plus Semi-Magazin)		
Aufwärmzeit	18 Sek.		
Speicher			
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB		
SSD	std. 128 / opt.	512 GB	
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme (max)	1,84 kW (220 bis 240V)		
Abmessungen (B x T x H)	609 x 662 x 860 mm		
Gewicht	85 kg		

Kopierer

Kopierei		
Original-Papiergröße (max)	A3	
Erstkopiezeit*2	Farbe 7,6 Sek.	SW 6,5 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max)	9.999	
Druckauflösung Scannen (Farbe) Scannen (SW) Drucken	1.200 x 1.200 dp	400, 600 x 300 dpi i (SW), 600 x 600 dpi, t) x 600 dpi (abhängig vom Kopiermodus)
Abstufungen	256	
Zoombereich	25 – 400 % (25 –	200 mit DSPF) in 1 %-Schritten
Voreinstellungen	10 (5 Verkleiner	ungen/5 Vergrößerungen)

WLAN (optional BP-EB10 erforderlich)

Eingehaltene Norm	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	Infrastrukturmodus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal/ Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, WPA2/WPA3- mixed Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise Software AP Modus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal, WPA2 Personal, WPA2/WPA3-mixed Personal, WPA3 Personal

Netzwerkscanner

Kapazität	300 Originale	
Scan-Geschwindigkeit*3 (ipm max)	einseitig 120	doppelseitig 240
Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Auflösung (max) Push-Scan Pull-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a*4, PDF/A-1b, Encrypted PDF, XPS, Compact PDF*5, JPEG*6, searchable PDF*7, Microsoft® Office*7 (pptx, xlsx, docx), Text*7 (TXT (UFT-8)), Rich Text*7 (RTF)	
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Local drive	

Dokumentenarchivierung

Dokumentenarchivierungs- kapazität*8	Seiten	Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000
Gespeicherte Jobs	Kopieren, Dri	ucken, Scannen, Faxübertragung* ⁹
Speicherverzeichnisse	Schnellablag Ordner (max.	e-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter 1.000)
Vertrauliche Speicherung	Passwortschi	utz (für Haupt- u. benutzerdef. Ordner)

Netzwerkdrucker

Metzwerkurucker	
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte OS	std. Windows Server® 2012, 2012R2, 2016, 2019 std. Windows® 8.1, 10, 11 opt. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12*10
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL	std. PCL 6 opt. Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™

Fax (optional BP-FX11 erforderlich)

No. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG	
Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3	
Übermittlungszeit*11	< 2 Sek.	
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback	
Übertragungsauflösung	203,2 x 97,8 dpi (std) / 406,4 x 391 dpi (Ultra Fine)	
Aufzeichnungsbreite	A3 – A5	
Speicher	4 GB (integriert)	

Stand: 10/22, Update: 12/22 | Art. DB BP-55C26

Hinweise ** Zufuhr über lange Kante. ** Zufuhr der A4-Blätter über die lange Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne Automatikfunktionen, MFP in voller Bereitschaft. ** Basierend auf dem Sharp A4-Standardchart, mit Papiereinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. ** Optional MX-EB20 erforderlich. ** Optional MX-EB20 erforder

