

BP-70C65/BP-70C55

Zukunftsfähige Technologie, erweiterte Funktionalität und überzeugende Sicherheitsfeatures




Abb. BP-70C65

- Farb-Multifunktionsdrucker (MFP) mit 65 bzw. 55 S./Min.
- 25,6 cm-Bedienfeld (10,1 Zoll) mit einer so sensitiven Benutzeroberfläche wie beim Smartphone
- 300-Blatt-DSPF-Origineleinzug scannt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 280 ipm. Optionale Doppeleinzugserkennung zur Vermeidung von Produktivitätsunterbrechungen
- Umfangreiche Finishing-Optionen, inkl. einer Falzeinheit, sorgen für noch mehr Flexibilität für Ihre Druckausgabe
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, viele weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er drucken möchte
- Künstliche Intelligenz (KI) analysiert Scan-Originale und vereinfacht so die Bedienung
- OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office Dateien
- Microsoft Teams-Connector stärkt die Zusammenarbeit und das hybride Arbeiten durch direkten und sicheren Zugriff zum Drucken oder Scannen aus Ihren Microsoft Teams-Kanälen
- Sicheres und schnelles Drucken und Scannen von öffentlichen Cloud-Speicherdiensten – einfach per Single Sign-On
- Interaktion mit dem MFP direkt von Ihrem Mobilgerät über WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC und QR-Code möglich
- Schützen Sie Ihre Daten, Ihr Gerät und Ihr Netzwerk mit der opt. „Bitdefender Anti-Malware“-Schutzsoftware
- Branchenführende System- und Datensicherheitsfunktionen, inkl. BIOS-basierter Sicherheit und standardmäßigem Trusted Platform Module, gewährleisten die Sicherheit vertraulicher Daten
- Systemaktivierung durch integrierten Bewegungssensor
- Durchdachte Umweltfeatures: Geringerer Stromverbrauch im Standby-Modus, niedriger TEC-Wert, weniger Verpackungen durch lange Toner-Laufzeiten

SHARP
Be Original.

Konfigurationsmöglichkeiten



Optionen

Basisgerät

1. BP-DE12 Konsole mit 550-Blatt-Papierkassette

SRA3–A5R (60–300 g/m²), 550 Blatt*¹

2. BP-DE13 Konsole mit 2 x 550-Blatt-Papierkassetten

SRA3–A5R (60–300 g/m²), jeweils 550 Blatt*¹ für untere u. obere Kassetten

3. BP-DE14 Konsole mit 3 x 550-Blatt-Papierkassetten

SRA3–A5R (60–300 g/m²), jeweils 550 Blatt*¹ für untere u. obere Kassetten

4. BP-DE15 Großraumkonsole für 2.650 Blatt

Obere Kassette: SRA3–A5R, 550 Blatt (300 g/m²)

Untere Kassette (links) A4, 1.200 Blatt (60–105 g/m²)

Untere Kassette (rechts) A4–B5, 900 Blatt (60–105 g/m²)

5. BP-LC10 Großraummagazin (A4)

A4–B5 (60–220 g/m²), 3.000 Blatt*¹

6. MX-UT10 Utility Table

Ablage

Finishing

7. BP-TR12 Ausgabefach

Empfohlen für Banner-Druck.

9. BP-TU10 Inneres Ausgabefach

Erfordert inneres Ausgabefach BP-TU10

11. BP-FN-11/FN12* Interner Finisher

A3–B5 (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)

Versatzfach: Papierkapazität von max. 500 Blatt*¹.

Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*¹.

Heft-Position: 3 Positionen (vorne, hinten oder 2-Punkt-Heftung).

Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²).

Kapazität für klammerlose Heftung: max. 10 Blatt (64 g/m²), 8 Blatt (65–81,4 g/m²),

6 Blatt (81,5–105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt

hinten (schräg), A3–B5

Optionale Lochereinheit für BP-FN-11/FN12*

MX-PN14C – 2/4fach-Locheinheit

Optionen

12. BP-RB10 Papierführung

Erforderlich bei Verwendung von BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 und BP-FN16, und nicht die Falzeinheit BP-FD10 installiert ist

13. BP-FD10 Falzeinheit

60–2560 g/m², 200 Blatt*¹.

A3, B4, A4R (Z-Falz, Mittelfalz); A3, A4R (C-Falz, Akkordeon-Falz).

14. BP-FN14 Finisher mit Sattelheftung (1.000 Blatt)

A3W–A5R (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*¹

Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*¹

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach),

2-Punkt-Heftung*¹. Sattelheftungs-fach (unten): 7 Sätze (11–15 Blatt),

10 Sätze (6–10 Blatt), 20 Sätze (1–5 Blatt). Maximal 15 Blatt pro Satz.

Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

15. BP-FN13 Finisher (1.000 Blatt)

A3W–A5R (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*¹

Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*¹

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach),

2-Punkt-Heftung*¹. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt

(ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für BP-FN14 und BP-FN13

MX-PN15C – 2/4fach-Locheinheit

16. BP-FN16 Finisher mit Sattelheftung (3.000 Blatt)

A3–B5 (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*¹

Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*¹

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg),

2-Punkt-Heftung*¹. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²),

40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 10 Blatt (64 g/m²),

8 Blatt (65–81,4 g/m²), 6 Blatt (81,5–105 g/m²). Position für klammerlose Heftung:

1-Punkt hinten (schräg), A3–B5, Sattelheftungs-fach (unten): 10 Sätze (11–15 Blatt),

15 Sätze (6–10 Blatt), 25 Sätze (1–5 Blatt), max. 20 Blatt pro Satz.

Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

17. BP-FN15 Finisher (3.000 Blatt)

A3–B5 (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*¹

Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*¹

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg),

2-Punkt-Heftung*¹. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²),

40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 10 Blatt (64 g/m²),

8 Blatt (65–81,4 g/m²), 6 Blatt (81,5–105 g/m²). Position für klammerlose Heftung:

1-Punkt hinten (schräg), A3–B5. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt

(ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für BP-FN16 und BP-FN15

MX-PN16C – 2/4fach-Locheinheit

Drucken

MX-PF10 Barcode Font Kit

Ermöglicht das Drucken von Barcodes.

Scannen

BP-DD10

Kit zur Erkennung von Doppeleinzügen

AR-SU1 Stempereinheit

Markiert bereits gescannte Dokumente zur Überprüfung.

Fax

BP-FX11 Fax-Erweiterungskit

Internet-Fax

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit

Speicher

BP-SD10

SSD, 512 GB

Sharp OSA

MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen

Sicherheit

BP-FR12U Data Security Kit

Kommerzielle Version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Stellplatz-Breite nach Konfigurationsart

| | Breite (mm) |
|---|-------------|
| Basisgerät* ² BP-70C65/BP-70C55 | 616 |
| Basisgerät + Finisher (BP-FN14/FN13) | 1.276 |
| Basisgerät + Finisher (BP-FN16/FN15) | 1.246 |
| Basisgerät + Finisher (BP-FN14/FN13) + Großraummagazin (BP-LC10) | 1.651 |
| Basisgerät + Finisher (BP-FN16/FN15) + Großraummagazin (BP-LC10) | 1.651 |
| Basisgerät + Finisher (BP-FN14/FN13) + Ausgabefach rechts (BP-TR12)* ³ | 1.691 |
| Basisgerät + Finisher (BP-FN16/FN15) + Ausgabefach rechts (BP-TR12)* ³ | 1.691 |

*² Mit ausgeklapptem Semi-Magazin 1.009 mm Breite *³ Die Breite ist identisch, wenn zusätzlich BP-LC10 installiert wird.



Qualcomm® DirectOffice™

SAP® Printer Vendor Solution **CITRIX®**

Technische Daten

Allgemeines

| Maschinengeschwindigkeit (max) | A4 | A3 | SRA3 |
|------------------------------------|--|------------|------------|
| BP-70C65 | 65 S./Min. | 29 S./Min. | 28 S./Min. |
| BP-70C55 | 55 S./Min. | 26 S./Min. | 24 S./Min. |
| Bedienfeld-Display | 25,6 cm Farb-LCD Touchscreen (10,1") | | |
| Papiergröße (min – max) | A6R – SRA3 | | |
| Papiergewicht | | | |
| Kassette | 60 – 300 g/m ² | | |
| Semi-Magazin | 55 – 300 g/m ² | | |
| Papierkapazität (std – max) | | | |
| Blatt | 650 – 6.300 | | |
| Kassetten/Magazine | 1 – 5 (plus Semi-Magazin) | | |
| Aufwärmzeit | 15 Sek. | | |
| Speicher | | | |
| Kopierer/Drucker (gem.) | 5 GB | | |
| SSD | std. 256 / opt. 512 GB | | |
| Netzanschluss | lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz | | |
| Leistungsaufnahme (max) | 1,84 kW (220 bis 240V) | | |
| Abmessungen (B x T x H) | 609 x 662 x 860 mm | | |
| Gewicht | 86 kg | | |

Kopierer

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| Original-Papiergröße (max) | A3 | |
| Erstkopiezeit | Farbe | SW |
| | 4,8 Sek. | 3,7 Sek. |
| Fortlaufendes Kopieren (max) | 9.999 | |
| Druckauflösung | | |
| Scannen (Farbe) | 600 x 600 dpi | |
| Scannen (SW) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 dpi | |
| Drucken | 1.200 x 1.200 dpi (SW), 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi (abhängig vom Kopiermodus) | |
| Abstufungen | 256 | |
| Zoombereich | 25 – 400 % (25 – 200 mit DSPF) in 1%-Schritten | |
| Voreinstellungen | 10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen) | |

WLAN

| | |
|--------------------------|--|
| Eingehaltene Norm | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Zugriffsmodus | Infrastrukturmodus, Software AP Modus |
| | Infrastrukturmodus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal/Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, WPA2/WPA3-mixed Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise |
| Sicherheit | Software AP Modus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal, WPA2 Personal, WPA2/WPA3-mixed Personal, WPA3 Personal |

Stand: 06/22 | Art. DB BP-70C65/70C55

Hinweis Die genannten Funktionen erfordern zum Teil Optionen. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Google Drive, Gmail, Android und Google Cloud Print sind Marken von Google LLC. Die Marke Google Drive wird mit Genehmigung von Google LLC verwendet. Box ist eine Marke, Dienstleistungsmarke oder eingetragene Marke von Box, Inc. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. AirPrint und Mac sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Sharp Corporation. Alle Marken werden anerkannt. E&O

Netzwerkscanner

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Kapazität | 300 Originale | |
| Scan-Geschwindigkeit (ipm max) | einseitig | doppelseitig |
| | 140 | 280 |
| Scan-Methode | Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung) | |
| Auflösung (max) | | |
| Push-Scan | 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi | |
| Pull-Scan | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen | |
| Dateiformate | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, durchsuchbare PDFe, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT (UTF-8)), Rich Text (RTF) | |
| Scan-Ziele | Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Local drive | |

Dokumentenarchivierung

| Dokumentenarchivierungs-kapazität | Seiten | Dateien |
|-----------------------------------|--|---------|
| Haupt- u. benutzerdef. Ordner | 20.000 | 3.000 |
| Schnellablage-Ordner | 10.000 | 1.000 |
| Gespeicherte Jobs | Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung | |
| Speicherverzeichnisse | Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000) | |
| Vertrauliche Speicherung | Passwortschutz (für Haupt- u. benutzerdef. Ordner) | |

Netzwerkdrucker

| | |
|-------------------------------|---|
| Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Unterstützte OS (std.) | Windows Server® 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 8.1, 10, 11. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Druckprotokolle | LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD |
| PDL | PCL 6, Adobe® PostScript®3™ |
| Verfügbare Schriften | 80 Schriftarten für PCL 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™ |

Fax (optional BP-FX11 erforderlich)

| | |
|--------------------------------|---|
| Kompressionsverfahren | MH/MR/MMR/JBIG |
| Kommunikationsprotokoll | Super G3/G3 |
| Übermittlungszeit | < 2 Sek. |
| Modemgeschwindigkeit | 33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback |
| Übertragungsauflösung | 203,2 x 97,8 dpi (std) / 406,4 x 391 dpi (Ultra Fine) |
| Aufzeichnungsbreite | A3 – A5 |
| Speicher | 4 GB (integriert) |