SHARP

AR-6020N
Digitales Multifunktionssystem

Alle wichtigen Funktionen, die Sie benötigen. /This is Why: Darum sind diese A3-Netzwerk-MFPs ideal für anspruchsvolle Arbeitsgruppen.

NETZWERKFÄHIGES, FLEXIBLES A3-SCHWARZ-WEISS-MULTIFUNKTIONSPRODUKT

All-in-One-Leistung
- 3-in-1: Drucken, Kopieren, Farbscannen als Standard
- Drucken über das Netzwerk als Standard
- Die integrierte A3-Farbscanfunktion erlaubt die digitale Organisation und Ablage von gescannten Dokumenten
- Der USB-Port erlaubt einfaches Scannen in den USB-Speicher
- Direkter Push-Print aus FTP wird unterstützt*3
- Die Standard-Netzwerk-TWAIN-Funktion ermöglicht das Scannen von allen PCs im Netzwerk
- Ausweiskopie-Funktion für einfaches Kopieren von beiden Seiten einer Karte auf eine Seite
- Rotationssortieren, Randverschiebung, Rand- und Mittenlöschung, 2-in-1, 4-in-1
- Die Druck-/Scan-Applikation Sharpdesk Mobile verbindet das MFP über WLAN mit Mobilgeräten*4
- Die optionale Sharpdesk-Software erlaubt die Verwaltung gescannter Dokumente und mittels PC erzeugter Dateien auf einem PC

Hervorragende Bildqualität
- 600 dpi und 256 Graustufen garantieren detailgetreue Wiedergabe
- Automatische Vergrößerungswahl (AMS)

Schnell und produktiv
- Schnelle Ausgabe von max. 20 S./Min. in SW
- Schnelle Erstkopiezeit von 6,4 Sekunden
- Schnelle Aufwärmzeit von 25 Sekunden
- Duplexeinheit als Standard
- Optionaler 100-Blatt RSPF-Original-Wende-Einzug für noch mehr Arbeitseffizienz mit einer Scan-Geschwindigkeit von bis zu 23 O./Min.
- Standard-Papierkapazität: 350 Blatt, erweiterbar auf max. 1.850 Blatt
- E-Sort sortiert verschiedene Kopiensätze automatisch in Seitenfolge
- Auto-Kassettenwechsel
- SPLC-Technologie als Standard für schnelleres Drucken und optionale PostScript® 3™- Emulation*1
- Leistungsstarker PCL6-Druck*2 über TCP/ IP verfügbar
- Die Scan-to-USB-Funktion erlaubt direktes Scannen auf ein USB-Speichermedium

Mehr Benutzerfreundlichkeit
- Für eine einfache Erweiterung gebaut – sowohl Hardware als auch Software sind erweiterungsfähig
- Das große, benutzerfreundliche LCD-Bedienfeld mit Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen
- Zwei LED-Leuchten an der Vorderseite des Bedienfeldes in Rot und Grün, informieren den Benutzer schon von weitem über den Gerätestatus
- Ergonomische Griffe erlauben das einfache Öffnen und Schließen von Papierkassetten

Energieeffizient
- Der Vorwärmmodus und die automatische Stromabschaltung minimieren den Energieverbrauch
- Energy Star-zertifiziert

*1 Für PostScript® 3™-Emulation ist optionales AR-PB10 und MX-PK10 erforderlich.
*2 Für PCL ist optionales AR-PB10 erforderlich.
*3 Optionales AR-PB10 erforderlich. Zum Drucken von PDF-Dateien ist optionales MX-PK10 erforderlich.
*4 Demnächst verfügbar. PostScript 3-Emulation (MX-PK10) und PCL-Erweiterung (AR-PB10) erforderlich. Die Verbindung wird über einen WLAN-Router hergestellt.

Technische Daten

Allgemein

Maschinengeschwindigkeit[*1] (max.)	**A4** 20 S./Min.	**A3** 11 S./Min.
Papierformat[*2] (min. – max.)	A6 – A3	
Papierstärke		
Kassetten	55 – 105 g/m²	
Semi-Magazin	55 – 200 g/m²	
Papierkapazität (std. – max.)		
Blatt	350 – 1.850	
Kassetten	1 – 4 (zzgl. Semi-Magazin)	

Aufwärmzeit[*3]	25 Sek.
Speicher (std. – max.)	64 – 192 MB
Leistungsaufnahme	Lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	1,2 kW
Abmessungen (B x T x H) einschl. Vorlagenabdeckung	599 x 612 x 511 mm
Gewicht	28,4 kg

Kopierer

Papierformat des Originals (max.)	A3
Erstkopiezeit[*4]	6,4 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max.)	999
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Zoombereich	25 – 400 % in Stufen zu 1% (50 – 200 % mit dem optional erhältlichen RSPF)
Voreinstellungen[*5]	10 (5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen)

Farbscanner

Scan-Methode	Pull-Scan (über TWAIN-kompatible Anwendung)
Auflösung	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi, 50 – 9.600 dpi über Benutzereinstellung
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG
Scan-Ziele	Desktop, USB-Speicher
Scanner-Utilities	Sharpdesk (optional)

Netzwerkdrucker

Auflösung		600 x 600 dpi
Netzwerkprotokolle		10Base-T/100Base-TX
Unterstützte Betriebssysteme[*6]		Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6. 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Netzwerkprotokolle		TCP/IP
Druckerprotokolle[*7]		LPR, Raw TCP, IPP
PDL	Std. Opt.[*8]	SPLC (Sharp-Drucker-Sprache mit Komprimierung) PCL6-Emulation, PostScript® 3-Emulation*
Verfügbare Schriftarten		80 Schriftarten für PCL, 136 Schriftarten für PostScript® 3-Emulation
Printer-Utilities		Sharpdesk Mobile[*9]

Drucker

Schnittstelle	USB 2.0
Auflösung	600 x 600 dpi
Unterstützte Betriebssysteme	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
PDL	SPLC (Sharp-Drucker-Sprache mit Komprimierung)

Abmessungen und Konfiguration





AR-PB10
PCL-Erweiterungskit

MX-PK10
PS-Erweiterungskit

MX-EB14
128-MB-Speichererweiterung

MX-USX1/X5
Sharpdesk 1/5-Lizenzkit

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 10/50/100
Lizenzkit

*Die dritte Papierkassette muss immer MX-CS13 sein

Hinweise

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann von dem Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

*[1] Größe A4 (8 1/2" x 11"), Zufuhr über lange Kante. *[2] Bei A6-Papier (5 1/2" x 8 1/2") nur Zufuhr über kurze Kante. *[3] Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *[4] Kürzeste Ausgabezeit einer Kopie vom Vorlagenglas, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus (Betriebstemperatur erreicht/Lasermotor bereit) befindet, auf die 1. Papierkassette (DIN-A4-Blätter) zurückgegriffen wird und eine Betriebsumgebung von 230 V Spannungsversorgung/23 °C vorherrscht. Die Ausgabezeit kann je nach Betriebsumgebung und Gerätestatus variieren. *[5] Die festen Kopiereinstellungen 25 % und 400 % können nicht mit dem RSPF verwendet werden. *[6] Für Windows Server® optionales AR-PB10 erforderlich. Für Mac OS optionales AR-PB10 und MX-PK10 erforderlich. *[7] Optionales AR-PB10 erforderlich. *[8] Für PCL optionales AR-PB10 und für PostScript 3 optionales AR-PB10 und MX-PK10 erforderlich. *[9] Demnächst verfügbar

Konstruktion und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Das ENERGY-STAR-Zeichen ist ein Zertifizierungskennzeichen und darf ausschließlich zur Kennzeichnung spezifischer Produkte, die den ENERGY-STAR-Programmanforderungen entsprechen, verwendet werden. ENERGY STAR ist ein eingetragenes US-Warenzeichen. Windows, Windows NT und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. PostScript 3 ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation Dezember 2014. BR. AR-6020N. Auftragsnr. 15742. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE. Stand: 01/15 | Art. BRO-AR-6020N

ENERGY STAR

This is Why

www.sharpbusiness.de

SHARP

SHARP BUSINESS SYSTEMS
DEUTSCHLAND GMBH
INDUSTRIESTRASSE 180
D-50999 KÖLN
TEL.: +49 2236 323 100
FAX: +49 2236 323 111